



AMAZONE

PKW ANHÄNGER HOCHLADER

...mehr als nur Standard

Multiplex-Holzboden
inkl. Verzurrösen
versenkt



Bordwände aus
Aluminium reduzieren
das Eigengewicht
des Anhängers



Verstärkte
Qualitätsbereifung
für den Transport von
schweren Lasten

Starkes Stützrad für
sicheres Abstellen
des beladenen
Anhängers



Der Hochlader von Blyss ist in zahlreichen Versionen erhältlich. Lieferbar bis 2.700 kg ZGG mit Innenlängen von 2,60 m bis 4,00 m und Innbreiten von 1,50 m bis 2,00 m, sowie mit verschiedenen Reifengrößen. 10" Niederflurbereifung mit hoher Laufruhe bis 14" großdimensionierte Qualitätsbereifung. Die Hochlader verfügen über einen geschraubten Rahmen, Gummifederachsen sowie Aluminium Bordwände 40 cm.

ZUSATZAUSSTATTUNG



10 Zoll Bereifung und H-Gestell



Hochplane Tandem



Bordwanderhöhung 40cm



Laubgitteraufsatz 70cm



Hochplane 1 Achser

Anhängertyp	Gesamtgewicht (kg)	Eigengewicht (kg)	Nutzlast (kg)	Ladefläche LxBxH (cm)	Ladehöhe (cm)	Anzahl der Achsen	Bordwände	Räder
AMAZONE I	1350	320	1030	260x150x40	ca. 65	1	Aluminium	13"
AMAZONE II	1500	330	1170	260x150x40	ca. 65	1	Aluminium	13"
AMAZONE III	2700	400	2300	260x150x40	ca. 60	2	Aluminium	10"

Planenfarben



BLYSS transporttechnik GmbH
 Sonnenbergstr. 5 a
 38723 Seesen
 Tel.: 05381/98070-0
 Fax: 05381/98070-49
 E-mail: info@blyss.de
 www.anhaenger.de

BLYSS transporttechnik GmbH
 Dieselstr. 8
 85084 Reichertshofen
 Tel.: 08453/4367892
 Fax: 08453/4367894
 E-mail: rh@blyss.de
 www.anhaenger.de

BLYSS transporttechnik GmbH
 Burenkamp 18-20
 46286 Dorsten - Wulfen
 Tel.: 02369/98485-0
 Fax: 02369/98485-29
 E-mail: dorsten@blyss.de
 www.anhaenger.de