

• Rückfahrscheinwerfer, dritte Bremsleuchte, Nebelschlussleuchte
• LED-Boxenbeleuchtung mit einem separaten Schalter je Box, Anordnung der Schalter zentral am/im Frontstaukasten,
• LED-Beleuchtung der Boxen in Warmweiß
• aufklappbares Hubstaudach, Stauraumhöhe 200 mm,
• LED-Hubstaudachbeleuchtung, schaltbar über einen Schalter in der Nähe des Griffes (innenliegend im Staudach)
• Rutschfeste Aufstiegshilfen an allen Seiten zur Erreichung und für Tätigkeiten im Hubstaudachdach, ausgelegt für eine Last von mind. 120 kg
• Stoßstange hinten als zusätzliche rutschfeste Aufstiegshilfe und Aufprallschutz für die hinteren Hundeboxen
• Eigene frostgeschützte Wasserbevorratung mit einem mind. 20 Liter Wasserkanister, Pumpe und einer Brause mit einem Schlauch von mind. 5 Meter Länge,
• Frostgeschützter Frontstaukasten mit LED-Beleuchtung, automatische Beleuchtung mit einem zusätzlichen Schalter bei geöffnetem Kasten

Bordanlage zur Versorgung aller am Anhänger verbauten Verbraucher inkl. fest verbauter Bordelektronik:

• 12 V Bordbatterie in AGM-Technik mit min. 75 Ah Kapazität,
• die Batterie ausgelegt für Lüfterbetrieb bis zu 4 Stunden - Während der Fahrt wird die Bordbatterie des Anhängers über das Zugfahrzeug geladen,
• Laderegler, Schutz vor Über- und Unterspannung,
• Ladegerät zur automatischen Ladung der Bordbatterie über den externen 230 V Netzanschluss (Außeneinspeisung) und Spannungswandler zur Versorgung der Verbraucher im Stand über die Außeneinspeisung 230 V
• Solarpanel mit mind. 300 Wt (max.) zur automatischen Ladung der Bordbatterie im Stand, An- / Unterbringung des Solarpanel auf dem Dach des Anhängers

**zzgl. DEKRA Einzelabnahme 219,00€**
Alle Preise inkl. MwSt.

**!!! PREIS AUF ANFRAGE !!!**

Abbildungen müssen nicht der Standard-Ausstattung entsprechen, technische Änderungen (z.B. Reifengrößen) vorbehalten.

**Anhängertyp:** HBM6 / DOG4GO / BW6GO
**Gesamtgewicht:** 2000kg
**Innenmaße:** 6 Boxen zum Transport von 6 Hunden; Boxeninnenmaße (L / B / H): mind.: 1.200 mm x 700 mm x 900 mm
**Temperaturüberwachungs-:** und Warnsystem
**Wände:** Sandwich
**Boden:** Isolierende Wände und Böden
**Rahmen:** Stahlrahmen
**Elektrik:** 230 V Außensteckdose/Außeneinspeisung inkl. 20m langem Anschlusskabel an Schuko Steckdose 12 V
**Reifen:** 14 Zoll / Allwetterbereifung
**Anzahl der Achsen:** Tandemfahrwerk
**Gebremste Achse:** Ja (Betriebsbremse, Auflaufbremse, Feststellbremse
**Stützrad serienmäßig:** Ja, Stützlast max. 50 kg
**Heckstützen:** Ja
**Unterlegkeile:** Ja
**100 km/h:** Zulassung
**Trenn-/Zwischenwände:** Kratz- und Beißfest
**Boxen:** 6 unabhängige, gut durchgelüftete Boxen, Ausführung gemäß Tierschutztransportverordnung (EG) Nr. 2/2009
**Herausnehmbares, leicht zu reinigendes Einlegerost:** aus unbehandeltem Holz in jeder Box
**Wasserablauf:** je Box zur Reinigung
**Rangiergriffe:** 2 Stück vorne, 2 Stück hinten
**Schließanlage:** mit Einzelschlüsselsystem für alle Schlösser (Boxentüren, Hubstaudach und Staukasten, etc.)
**Tür:** Boxeninnen- und Boxenaußentüre Feststelleinrichtungen für alle Boxentüren aus rostfreiem Metall
**Feststelleinrichtungen:** Boxeninnentüren aus runden, rostfreien Metallstangen mit Antiverbiss-Querstrebe
**Ersatzrad, Bordwerkzeug und Wagenheber:** im Staukasten vorne
**Antischlingerkupplung:** Ja
**Eignung zum Befahren:** von unbefestigten Wald- und Feldwegen
**Lüfter:** stufenlos schaltbar-/regelbar, die Schalter (je einer pro Lüfter) sind im Schaltpanel im Frontstaukasten untergebracht

Alle Preise gültig nur auf vorrätige Ware.
Bei Nachbestellung fallen Transportkosten an.